

KÖSTER® Klebepacker

Epoksi tipi reçineler için yapıştırma tipi enjeksiyon dübeli

Genel Bilgi :

Enjeksiyon basınçlarına dayanımlı, yüksek mukavemetli plastikten imal edilmiş yapıştırma tipi enjeksiyon dübelidir.

Kullanım Alanları :

- Epoksi esaslı enjeksiyon reçineleri ile birlikte kullanıma uygundur.
- Yatay ve dikey çatlakların enjeksiyonu için kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli :

Enjeksiyon dübellerinin yapıştırılması :

Epoksi esaslı reçine (KÖSTER KB Pox IN) uygulamalarından önce enjeksiyon dübellerinin çatlak üzerine yapıştırılması amacı ile KÖSTER Bond Paste TX, Chemifix 100, Chemifix 200 veya KÖSTER KB Fix kullanılabilir.

Bu amaçla yapılan uygulamalarda öncelikle çatlakın üzerine dübel yapıştırılacak yerler işaretlenir ve işaretlenen yerlere takriben 2mm çapında metal çiviler çakılır.

Daha sonra dübelin arka kısmına yapıştırma harcı karışımı sürülür ve metal çivinin üzerinden geçirilerek çatlak ortalayacak şekilde yapıştırılır.

Tüm dübeller bu şekilde yapıştırıldıktan sonra arada kalan çatlak yüzeyleri de aynı yapıştırma harcı karışımı ile macunlanarak sızdırmazlığı sağlanır.

Kartuş ürünlerde en az 3 saat, diğer ürünlerde en az 24 saat (uygulanan ürüne ve ortam sıcaklığına göre değişebilir, soğuk ortamlarda bu süre uzayabilir) kurumaya bırakılır.

Tam olarak sertleştikten sonra metal çiviler sökülür ve enjeksiyon işlemine devam edilir.

Ambalaj :

KÖSTER Klebepacker 100 adet / kutu

Depolama :

Kuru ortamda depolayınız.

